



## MULTI SYNTH D-VI

Fluído 100% sintético de última geração especialmente desenvolvido para as novas transmissões automáticas do mercado. Formulado a partir de óleos básicos selecionados e aditivos que garantem excepcional desempenho, proteção e longevidade.

Indicado para transmissões automáticas de automóveis, SUV, utilitários e caminhões sempre que solicitem como recomendação de utilização um fluido sintético GM Dexron VI e Ford Mercon LV.

Os aditivos de alta tecnologia foram desenvolvidos para proporcionar trocas suaves e precisas, evitando vibrações e protegendo o conjunto de engrenagens, rolamentos e discos mesmo sob serviços severos e grandes variações de temperaturas.

### ESPECIFICAÇÕES:

Atende as especificações GM Dexron VI, Mercon LV, Jaso M315 1A, Jaso M315.1A-LV, Hyundai SP-IV, MB 236.12/14/15/16/17, ATF DW-1, ATF J3, Toyota WS, JWS 3324.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

MULTI SYNTH D-VI	
Viscosidade a 40 °C, cSt	27,30
Viscosidade a 100 °C, cSt	5,60
Índice de Viscosidade	146
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,853
Ponto de Fulgor (COC), °C	234
Ponto de Fluidez, °C	-51
Cor visual	Vermelho

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico

