

## MULTIMAX ST

**MULTIMAX ST** é um óleo lubrificante multiviscoso Aprovação VOLVO STD 417-0002-17-748, recomendado para motores diesel turbinados ou aspirados, tais como caminhões, tratores e máquinas agrícolas, caminhonetes, ônibus, entre outros. Formulado com básicos de alta qualidade e aditivos de última geração.

Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Sua aditivação balanceada protege o motor nas mais severas condições de utilização, aumentando o intervalo de troca do lubrificante e diminuindo o desgaste das peças, garantindo maior vida útil ao motor.

Aprovações Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2.

Atende as especificações de desempenho API CI-4/SL, ACEA E7-2008, MB 228.3, MAN 3275, MTU 2, VOLVO VDS-3, CES 20078, DD93K215.

### MULTIMAX ST PROPORCIONA:

- Melhor desempenho nas partidas a frio;
- Maior resistência a formação de borras e vernizes;
- Possui elevada resistência a oxidação;
- Excelente performance em altas temperaturas.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

MULTIMAX ST	15W40
Viscosidade a 40 °C, cSt	112,60
Viscosidade a 100 °C, cSt	14,41
Índice de Viscosidade	130
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,887
Ponto de Fulgor, °C	230
Ponto de Fluidez, °C	-30
TBN, mgKOH/g	9,9
Corrosão em Lâmina de Cobre	1 A

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico