



HIDRAMAX HV

HIDRAMAX HV é um lubrificante especialmente desenvolvido para sistemas hidráulicos que trabalhem em condições extremamente severas, e que exija alto índice de viscosidade. Formulado a partir de óleos básicos de alto desempenho e aditivos antidesgaste e melhoradores do índice de viscosidade que garantem alta performance mesmo quando submetidos a grande variação de temperatura e pressão.

Recomendado para sistemas hidráulicos equipados com bombas de palhetas, pistão ou engrenagens, sistemas mecânicos, máquinas operatrizes, prensas, injetoras, equipamentos de mineração, usinas, colhedora, máquinas agrícolas, guindastes, entre outros equipamentos que exijam um lubrificante com baixo ponto de fluidez e alto índice de viscosidade.

Atende as seguintes especificações: DIN 51524 Parte 3 - HVLP. Atende ainda aos níveis de desempenho Denison HF-0, HF-1 e HF-2, Eaton I-286-S/ M-2950-S, Cincinnati P-68, P-69 e P-70.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

HIDRAMAX HV	68	100
Viscosidade a 40°C, cSt	68,80	99,40
Viscosidade a 100°C, cSt	11,20	14,80
Índice de Viscosidade	155	155
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,875	0,886
Ponto de Fulgor, °C	232	245
Ponto de Fluidez, °C	-36	-31
Corrosão em Lâmina de Cobre	1 A	1 A

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico