

## KMAX

**KMAX - SAE 25W60** é um óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho para motores a gasolina, etanol, flex ou GNV de automóveis e utilitários com quilometragem acima de 100.000 km. Atende ao nível de desempenho API SL.

Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Sua aditivação balanceada protege o motor nas mais severas condições de utilização, evitando o desgaste das peças e aumentando a vida útil do motor.

### KMAX GARANTE AO MOTOR:

- Maior proteção contra a formação de depósitos;
- Maior resistência a formação de borras e vernizes;
- Prevenção ao desgaste, oxidação e corrosão, mesmo em altas temperaturas;
- Boa resistência a formação de espuma;
- Estabilidade térmica que proporciona excelente performance em altas temperaturas.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

KMAX	25W60
Viscosidade a 40 °C, cSt	205,6
Viscosidade a 100 °C, cSt	23,9
Índice de Viscosidade	144
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,880
Ponto de Fulgor, °C	226
Ponto de Fluidez, °C	-21
Corrosão na Lâmina de Cobre	1 A

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico