



UNI COMPETIÇÃO SPORT

Óleo lubrificante multiviscoso de para motores a gasolina, etanol e GNV de automóveis, utilitários, vans e caminhonetes. Foi desenvolvido para atender ao nível de desempenho API SL.

Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Sua aditivação balanceada protege o motor nas mais severas condições de utilização, evitando o desgaste das peças e aumentando a vida útil do motor.

UNI COMPETIÇÃO SPORT GARANTE AO MOTOR:

- Maior proteção nas partidas a frio;
- Maior resistência a formação de borras e vernizes;
- Possui elevada resistência a oxidação;
- Boa resistência a formação de espuma;
- Estabilidade térmica que proporciona excelente performance em altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNI COMPETIÇÃO SPORT	20W50
Viscosidade a 40 °C, cSt	164,61
Viscosidade a 100 °C, cSt	18,10
Índice de Viscosidade	122
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,880
Ponto de Fulgor, °C	226
Ponto de Fluidez, °C	-21
Corrosão na Lâmina de Cobre	1 A

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico