



UNI NAUTIX

UNI NAUTIX - TCW-3 é um óleo lubrificante de alta performance recomendado para motores de popa e motonáuticos dois tempos refrigerados a água tais como: lanchas e jet skis, que exijam um óleo que atenda ao nível de desempenho API TC-W3, a mais recente e moderna especificação para motores dois tempos. Podendo ainda ser utilizado em motocicletas, ciclomotores e motosserras.

Seus aditivos de última geração proporcionam excelente proteção contra o desgaste e a corrosão. Possui alto poder detergente e dispersante e componentes de baixa viscosidade que reduzem a formação de depósitos nos pistões, velas e janelas de descarga. Contém corante azul que identifica sua presença na mistura com a gasolina.

UNI NAUTIX GARANTE AO MOTOR:

- Proteção contra desgaste e corrosão;
- Controle e redução da formação de depósitos;
- Alto poder lubrificante;
- Menor emissão de gases, protegendo o meio ambiente.

UNI NAUTIX deve ser misturado com o combustível seguindo a proporção recomendada pelo fabricante do equipamento ou conforme sugestão abaixo:

ÓLEO LUBRIFICANTE	GASOLINA
20 ml	1 L
100 ml	5 L
200 ml	10 L
300 ml	15 L
400 ml	20 L
500 ml	25 L

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNI NAUTIX	
Viscosidade a 40 °C, cSt	55,21
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,861
Ponto de Fulgor(COC), °C	151
Cor Visual	Azul

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico