



UNI TDH

UNI TDH SAE 30 é um óleo lubrificante multifuncional especialmente desenvolvido para tratores agrícolas equipados com freio úmido e que possuem sistema hidráulico combinado com o sistema de transmissão e diferencial, utilizando um único óleo para os três sistemas.

Possui aditivo modificador de atrito, que evita o ruído característico de freios úmidos.

É também utilizado em máquinas de terraplanagem e de construção. Recomendado sempre que for exigido um óleo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil).

Atende as seguintes especificações: John Deere JDM J20C e J20D, Massey Ferguson CMS M1135, M1145, M1141 e M1143, API GL-4, Allison C-3 e C-4, Case New Holland CNH MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526 e ESN M2C86B, Volvo VCE WB 101 e Komatsu.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNI TDH	30
Viscosidade a 40°C, cSt	95,30
Viscosidade a 100°C, cSt	11,30
Índice de Viscosidade	105
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,878
Ponto de Fulgor, °C	230
Ponto de Fluidez, °C	-21
Corrosão em Lâmina de Cobre	1 B

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico