



UNI VIS

UNI VIS é um óleo multiviscoso especialmente desenvolvido para motores onde existe um grande consumo do lubrificante. Possui aditivos que aumentam a coesão do óleo ao motor, diminuindo as folgas entre a camisa e o pistão, aumentando a taxa de compressão e o rendimento do motor. Recomendado para motores diesel turbinados ou aspirados garantindo menor consumo do óleo. Formulado com básicos e aditivos de qualidade para atender ao nível de desempenho API CH-4 e viscosidade SAE 20W50.

Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e agentes de coesividade.

Sua aditivação protege o motor nas mais severas condições de utilização, diminuindo o consumo do lubrificante e aumentando a pressão interna, garantindo assim maior rendimento do motor.

UNI VIS GARANTE AO MOTOR:

- Menor consumo do lubrificante;
- Maior taxa de compressão;
- Possui elevada resistência a oxidação;
- Boa resistência a formação de espuma;
- Excelente performance em altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNI VIS	20W50
Viscosidade a 40 °C, cSt	165,61
Viscosidade a 100 °C, cSt	18,10
Índice de Viscosidade	121
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,881
Ponto de Fulgor, °C	226
Ponto de Fluidez, °C	-21
TBN, mgKOH/g	10
Corrosão em Lâmina de Cobre	1 A

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico