



UNIMAX YS

UNIMAX YS são óleos lubrificantes minerais monoviscosos recomendados para serviços pesados em motores diesel estacionários ou marítimos e engrenagens de transmissões automotivas quando fora de garantia. Desenvolvido para atender às severas condições a que são submetidos estes tipos de motores.

São óleos formulados a partir de óleos básicos de alto desempenho e um sistema de aditivos balanceado como detergente, dispersante, antidesgaste, agente de reserva alcalina, anticorrosivo, antioxidante e antiespumante, que proporcionam proteção contra o atrito, corrosão, ferrugem e desgaste, mantendo o motor limpo e evitando a formação de depósitos.

UNIMAX YS atende as especificações API CF e ALLISON C-3 para as viscosidades SAE 30, 40 ou 50.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIMAX YS	30	40	50
Viscosidade a 40°C, cSt	100,10	148,50	206,10
Viscosidade a 100°C, cSt	11,10	14,80	18,50
Índice de Viscosidade	95	99	99
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,871	0,876	0,881
Ponto de Fulgor, °C	226	230	240
Ponto de Fluidez, °C	-6	-6	-6
Corrosão em Lâmina de Cobre	1B	1B	1B

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico