

UNIX DT

UNIX DT é um óleo para motores 2 tempos à gasolina que atende ao nível de desempenho API TC, JASO FB. Sua aditivação balanceada promove a limpeza das velas e janelas de descarga, protege o motor contra o desgaste a oxidação e a corrosão, diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua vida útil. Possui em sua formulação componentes que diminuem a emissão de poluentes preservando o meio ambiente. É indicado para motores de motocicletas, motonetas, motosserras, ciclomotores e motores estacionários.

Contém um corante verde que identifica sua presença em mistura com a gasolina.

Siga a recomendação de diluição do óleo lubrificante no combustível sugerida pelo fabricante do equipamento ou sugestão abaixo:

ÓLEO LUBRIFICANTE	GASOLINA
50 ml	1 L
250 ml	5 L
500 ml	10 L
750 ml	15 L
1000 ml	20 L

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIX DT	30
Viscosidade a 40 °C, cSt	107,89
Viscosidade a 100 °C, cSt	11,7
Índice de Viscosidade	96
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,8808
Ponto de Fulgor (COC), °C	230
Cor Visual	Verde

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico