



UNIX DTH PREMIUM

UNIX DTH PREMIUM é um óleo para motores 2 tempos de alta performance à gasolina que atende ao nível de desempenho API TC indicado para motores de motocicletas, motonetas, motosserras, ciclomotores e motores estacionários.

Esse óleo lubrificante combina óleo mineral de alta qualidade com um avançado pacote de aditivos balanceados promovem uma excelente limpeza e desempenho ao motor protegendo contra o desgaste a oxidação e a corrosão, diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua vida útil.

Suas principais características e benefícios incluem: Boa proteção antidesgaste, excelente estabilidade térmica e contra oxidação e elevada resistência à formação de depósitos, excelentes propriedades de proteção à corrosão e redução da pré-ignição proporcionando maior eficiência na queima do combustível e aumento da vida útil dos pistões.

Contém um corante vermelho que identifica sua presença em mistura com a gasolina.

Siga a recomendação de diluição do óleo lubrificante no combustível sugerida pelo fabricante do equipamento ou seguir a indicação de proporção de 1:50.

ÓLEO LUBRIFICANTE	GASOLINA
20ml	1L
100ml	5L
200ml	10L
300ml	15L
400ml	20L

ATENDE AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES
API TC / JASO FD

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIX DTH PREMIUM	
Viscosidade a 40°C, cSt	72,93
Viscosidade a 100°C, cSt	9,37
Índice de Viscosidade	105
Densidade a 20°C, g/mL	0,869
Ponto de Fulgor (COC), °C	199
Cor, ASTM	Vermelho

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico