

## UNIX TC-4

**UNIX TC-4** é um fluido para sistemas hidráulicos, conversores de torque, comando final, trens de acionamento, transmissão automática Allison, sistema de transmissões Caterpillar e caixa de engrenagem de veículos e máquinas.

Formulado a partir de óleos minerais selecionados e uma aditivação balanceada, evita o desgaste prematuro e reduz o atrito, garantindo excepcional performance e proteção aos equipamentos que trabalham off-highway, mesmo quando submetidos as condições mais severas de utilização.

Possui aditivos anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste, detergente, dispersante, modificador de fricção e abaixador do ponto de fluidez. Proporcionando boa estabilidade térmica, evitando o desgaste, a corrosão e a formação de espuma.

**Atende as seguintes especificações:** CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, ZF TE-ML 03 e KOMATSU.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIX TC-4	10W	30	50
Viscosidade a 40°C, cSt	32,50	96,80	210,30
Viscosidade a 100°C, cSt	5,40	10,80	18,50
Índice de Viscosidade	99	95	97
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,873	0,880	0,889
Ponto de Fulgor (COC), °C	210	226	246
Ponto de Fluidez, °C	-30	-15	-12

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico