

UNIX MANCAL

UNIX MANCAL é um óleo lubrificante para engrenagens fechadas e redutores industriais em serviços severos sob cargas elevadas. Controla o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas e sua aditivação lhe garante resistência à oxidação e a formação de espuma.

Recomendado para a lubrificação de engrenagens industriais fechadas com dentes retos, cônicos, espinha de peixe, roscas sem fim e helicoidais.

Possui aditivos anticorrosivo, antiespumante, antioxidante e extrema pressão.

ESPECIFICAÇÕES:

- Din 51517 Parte III
- AIST 224
- AGMA 9005-F16 (AS)
- ISO 12925-1 CKD
- David Brown S1.53.101 (E)
- JIS K 2219:2006 (Class 2)
- GB5903-2011 (CKD)

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIX MANCAL	150	220	320	460	680
Viscosidade a 40°C, cSt	152,30	220,00	320,80	460,40	684,30
Viscosidade a 100°C, cSt	15,00	18,90	24,10	31,10	39,50
Índice de Viscosidade	98	96	96	98	96
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,880	0,893	0,896	0,902	0,895
Ponto de Fulgor, °C	235	245	250	280	300
Corrosão em Lâmina de Cobre	1 B	1 B	1 B	1 B	1 B

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico