



UNI GT-4

UNI GT-4 é um óleo lubrificante multiviscoso, especialmente desenvolvido para lubrificação de motocicletas com motor 4 tempos. Atende ao nível de desempenho API SL / JASO MA2 com viscosidade SAE 20W50.

Possui aditivos detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

Sua aditivação balanceada protege o motor evitando a formação de espumas mesmo quando submetido a altas rotações. Possui ainda estabilidade térmica que proporciona excelente refrigeração mesmo nas condições mais severas de trabalho.

Indicada para motores de grande cilindrada e alta potência e motores de pequena cilindrada em regimes de altos esforços e rotações.

Atende as especificações **API SL** e **JASO MA2**.

UNI GT-4 GARANTE AO MOTOR:

- Maior proteção nas partidas a frio;
- Reduz a formação de depósitos, diminuindo o desgaste;
- Possui elevada resistência a oxidação;
- Boa resistência a formação de espuma.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNI GT-4	20W50
Viscosidade a 40 °C, cSt	169,61
Viscosidade a 100 °C, cSt	18,25
Índice de Viscosidade	120
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,879
Ponto de Fulgor, °C	225
Ponto de Fluidez, °C	-21

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico