

MULTI SYNTH LS

MULTI SYNTH LS 75W90 é um óleo lubrificante 100% sintético recomendado para diferenciais autoblocantes (Limited Slip) de veículos.

Formulado com óleos básicos sintéticos de qualidade superior e aditivos de grande estabilidade térmica e alta tecnologia.

Benefícios: Suporta altas cargas em eixos e transmissões finais, onde se espera condições de extrema pressão e elevada carga de choque. Possui elevada estabilidade térmica e oxidativa. Excelente proteção contra o desgaste em alta velocidade e elevado torque. Grande resistência ao cisalhamento, mantendo a espessura da película lubrificante e protegendo os componentes mesmo em condições severas. Extraordinária fluidez em altas e baixas temperaturas, sendo compatível com os vedantes e juntas de diferenciais autoblocantes (Limited Slip).

Atendimentos

API GL-5;

ZF TE-ML 07A;

ZF TE-ML 17B;

ZF TE-ML 21A

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

MULTI SYNTH LS	75W90
Viscosidade a 40 °C, cSt	98,50
Viscosidade a 100 °C, cSt	15,90
Índice de Viscosidade	173
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,851
Ponto de Fulgor (COC), °C	226
Ponto de Fluidez, °C	-42
Corrosão na Lâmina de Cobre	1 B

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico