

## **BOLETIM TÉCNICO**

Elaboração: 07/08/2009

Revisão: 10/10/2021

As informações contidas nesse Boletim Técnico poderão sofrer modificações sem aviso prévio.

## UNIGRAX CA AZUL

UNIGRAX CA AZUL é uma graxa premium à base de sabão de cálcio e óleos minerais parafínicos que proporcionam ótima performance e excelente bombeabilidade, reduzindo o consumo de energia. Devido a sua textura macia, é indicada para sistemas de bombeamento à distância. Possui cor azul para facilitar a identificação da graxa tipo premium de alta qualidade.

Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento e sempre que seja exigida uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 70°C. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como as de mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

## ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LA

DIN 51825: OG1D-20 (NLGI1) / OG2D-20 (NLGI2)

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIGRAX AZUL CA	1	2
Tipo de Sabão	Cálcio	Cálcio
Grau NLGI	1	2
Penetração Trabalhada a 25°C	310/340	265/295
Ponto de Gota, °C	98	102
Cor	Azul	Azul
Textura	Lisa	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico

