



UNILIT COMPLEX

UNILIT COMPLEX é uma graxa de complexo de Lítio na cor azul produzida a partir de óleos básicos minerais e aditivo antioxidante, agentes de adesividade e extrema pressão.

Recomendada para lubrificação de mancais de rolamentos, mancais simples, mancais de vagões ferroviários, acoplamentos flexíveis, cubos de roda, pino de chassis, roletes e rótulas flexíveis de tratores, mancais de bombas d'água, juntas universais sujeitas a altas cargas e choque.

Por se tratar de uma graxa a base de sabão complexo de Lítio, possui elevada resistência a temperatura, podendo ser aplicada em temperaturas de até 270°C.

Elaborada a partir de óleos básicos selecionados e aditivos específicos, protege contra a corrosão e oxidação, mantendo suas características por períodos mais longos.

Possui aditivos EP que lhe confere resistência a extremas pressões proporcionando um excelente filme lubrificante mesmo em condições mais severas.

GRAU DE CONSISTÊNCIA: NLGI 2

ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LB/GC

DIN 51825: KP2S-20

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNILIT COMPLEX	2
Tipo de Sabão	Complexo de Lítio
Grau NLGI	2
Penetração Trabalhada a 25°C	265/295
Ponto de Gota, °C	310
Resistência a Água	Excelente
Viscosidade do Óleo Básico a 40 °C, cSt	155,50
Viscosidade do Óleo Básico a 100 °C, cSt	14,00
Four Ball, kgf	Passa 250
Cor	Azul
Textura	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico