

BOLETIM TÉCNICO

Elaboração: 07/08/2009

Revisão: 10/10/2021

As informações contidas nesse Boletim Técnico poderão sofrer modificações sem aviso prévio.

UNILIT COTTON

UNILIT COTTON é uma graxa lubrificante à base de sabão de Lítio, recomendada para a lubrificação dos fusos e barras de colheitadeiras de algodão, bem como sistemas de lubrificação centralizada de indústrias onde é necessária uma graxa semifluida.

UNILIT COTTON apresenta elevada resistência à oxidação, boa aderência em superfícies metálicas e fácil aplicação. Penetra facilmente devido ao fato de ser semifluida e a sua boa bombeabilidade.

Sendo uma graxa semifluida de grau NLGI 00, tem como complemento na sua formulação, um aditivo que propicia maior adesividade, ou seja, maior permanência da graxa na área a ser lubrificada.

ATENDE A CLASSIFICAÇÃO:

ASTM 4950: LA/GA

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNILIT COTTON	00
Tipo de Sabão	Lítio
Grau NLGI	00
Penetração Trabalhada a 25°C, mm/10	400/430
Ponto de Gota, °C	165
Cor	Verde
Textura	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico

