

UNIGRAX POLIURÉIA

UNIGRAX POLIURÉIA é uma graxa premium de múltiplas aplicações formulada com base Poliuréia, óleos básicos de alta viscosidade, aditivos extrema pressão (EP), antioxidante e antidesgaste, mantendo uma película lubrificante resistente em ambientes de alta velocidade, carga e temperatura. Apresenta elevada estabilidade térmica e mecânica e alta resistência à lavagem por água. Vasta gama de aplicação, com faixa de temperatura de operação entre -30 e 200 °C. Mantém as características de proteção mesmo em temperaturas elevadas, podendo atingir picos de temperatura até 220 °C. Ideal para equipamentos que necessitem de um longo período de operação e intervalos de relubrificação prolongados.

Recomendada para motores elétricos, mancais de rolamento, tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas, equipamentos de construção, equipamentos para gramado e jardinagem, rolamentos de trocadores de calor e bombas que trabalham em alta temperatura, rolamentos de esferas, juntas universais, sistemas de suspensão, juntas de esferas, rolamentos de agulha, dentre outras aplicações.

GRAU DE CONSISTÊNCIA: NLGI 2.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIGRAX POLIURÉIA	2
Tipo de Espessante	Poliuréia
Grau NLGI	2
Penetração Trabalhada a 25°C	265/295
Ponto de Gota, °C	260
Resistência a Água	Excelente
Viscosidade do Óleo Básico a 40 °C, cSt	171,00
Viscosidade do Óleo Básico a 100 °C, cSt	14,28
Four Ball, kgf	250
Cor	Verde
Textura	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico