

## MULTI SYNTH

**MULTI SYNTH 75W-80** é um óleo lubrificante 100% sintético recomendado para transmissões manuais e automáticas, de veículos. Atende as especificações de transmissão manual com ou sem sincronizadores dos principais fabricantes de veículos.

**Formulado** com óleos básicos sintéticos de qualidade superior e aditivos tipo extrema pressão de grande estabilidade, que oferece excelente proteção contra oxidação, desgaste prematuro e formação de vernizes, mantendo a limpeza das partes lubrificadas mesmo após longo período de uso sob condições severas de operação.

Não é recomendado onde o API GL-5 é requerido.

### Atendimentos:

API GL4;

BMW MTF LT-2;

Ford M2C 186-A;

GM 1940764; GM 190768

Nissan MT-XZ; Nissan MT-XZ TL (JR Type);

PSA B71 2330 (EZL 848); PSA B71 2315;

Special Honda MTF; Special Honda MTF-II Special Honda MTF-III

Volvo 97308; Volvo 97309

VW G 009 317

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

| MULTI SYNTH                 | 75W80 |
|-----------------------------|-------|
| Viscosidade a 40 °C, cSt    | 51,50 |
| Viscosidade a 100 °C, cSt   | 9,10  |
| Índice de Viscosidade       | 159   |
| Densidade a 20/4 °C, g/ml   | 0,851 |
| Ponto de Fulgor (COC), °C   | 226   |
| Ponto de Fluidez, °C        | -42   |
| Corrosão na Lâmina de Cobre | 1 B   |

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico