

MULTIMAX PRO SYNTH

MULTIMAX PRO SYNTH é um óleo lubrificante sintético multiviscoso de última geração SAE 10W40 especialmente desenvolvido para os mais modernos motores diesel turbinados ou aspirados de caminhões, tratores e máquinas agrícolas, caminhonetes, ônibus, entre outros.

Formulado a partir de básicos sintéticos de alta qualidade e aditivos de última geração, garante alta performance nas mais severas condições de utilização, aumentando o intervalo de troca do lubrificante e diminuindo o desgaste das peças, proporcionando maior vida útil ao motor.

Possui baixo teor de cinzas, sendo compatível com os catalisadores e com os filtros de partículas (DFP), presentes nos veículos modernos, com os seguintes benefícios:

- Evitar danos ao sistema DPF;
- Satisfazer os requisitos de emissões;
- Manter o desempenho do motor.

Atende as seguintes especificações: SAE 10W40 - API CI-4, ACEA E6/E7-12, MB 228.51, MB 226.9, VOLVO VDS-3, MAN M 3477, MAN M 3271-1, RENAULT TRUCK RLD-2/RXD/RGD, MTU TYPE 3.1, CUMMINS CES 20076/20077, MACK EO-N, JASO DH-2, DQC-III-10 LA

MULTIMAX PRO SYNTH PROPORCIONA:

- Melhor desempenho nas partidas a frio;
- Maior resistência a formação de borras e vernizes;
- Possui elevada resistência a oxidação;
- Excelente performance em altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

MULTIMAX PRO SYNTH	10W40
Viscosidade a 40 °C, cSt (ASTM D 445)	88,39
Viscosidade a 100 °C, cSt (ASTM D 445)	14,32
Índice de Viscosidade	168
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,852
Ponto de Fulgor, °C	228
Ponto de Fluidez, °C	-30
TBN, mgKOH/g	10,5

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico