



Elaboração: 03/10/2025. Revisão: 27/11/2025. As informações contidas nesse Boletim Técnico poderão sofrer modificações sem aviso prévio.

MULTIMAX SYNTH SI 5W20

MULTIMAX SYNTH SI 5W20 é um lubrificante sintético de última geração especialmente desenvolvido para motores diesel de caminhões, ônibus, tratores, equipamentos agrícolas e de mineração, colheitadeiras e outros equipamentos com motores diesel de última geração.

Formulado a partir de básicos sintéticos de alta qualidade e aditivos de última geração, garante alta performance nas mais severas condições de utilização, aumentando o intervalo de troca do lubrificante e diminuindo o desgaste das peças, proporcionando maior vida útil ao motor.

É um óleo lubrificante de baixas SAPS, indicado para motores novos de alta potência e baixa taxa de emissão equipados com sistema de tratamento de gases de escape com tecnologia DPF, SCR e EGR.

Atende aos requisitos Euro VI - Proconve P8 ou anteriores.

Indicado também para motores a gás de equipamentos e veículos que exijam lubrificante com as especificações listadas abaixo.

NÍVEIS DE DESEMPENHO:

SAE: 5W20

MAN M3977

SCANIA LDF-5

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

MULTIMAX SYNTH SI	5W20
Viscosidade a 40 °C, cSt (ASTM D 445)	47,2
Viscosidade a 100 °C, cSt (ASTM D 445)	8,1
Índice de Viscosidade	145
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,857
Ponto de Fulgor, °C	228
Ponto de Fluidez, °C	-36
TBN, mgKOH/g	13,4

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico



Indústria e Comércio de Graxas S/A

R. Senegália, 181 - CEP 83413-250 - Colombo - PR - Brasil - www.unilubrificantes.com.br
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700