

## UNIGRAX CA AZUL

**UNIGRAX CA AZUL** é uma graxa premium à base de cálcio e óleos minerais parafínicos que proporcionam ótima performance e excelente bombeabilidade, reduzindo o consumo de energia. Devido a sua textura macia, é indicado para sistemas de bombeamento à distância. Possui cor azul para facilitar a identificação da graxa tipo premium de alta qualidade.

Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento. Sua temperatura de operação é entre -20°C e 70°C. Indicada para locais onde recomenda-se uma graxa de sabão de cálcio em trabalhos com temperaturas não superiores a 70°C. É também utilizada em indústrias pesadas, tais como as de mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

### ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LA

DIN 51825:OG1D-20 (NLGI 1) / OG2D-20 (NLGI 2)

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIGRAX AZUL CA	1	2
Tipo de Sabão	Cálcio	Cálcio
Grau NLGI	1	2
Penetração Trabalhada a 25°C	310/340	265/295
Ponto de Gota, °C	98	102
Cor	Azul	Azul
Textura	Lisa	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico