

## UNIGRAX CA

**UNIGRAX CA** é uma graxa à base de cálcio, hidrorrepelente, fabricada com óleo lubrificante de alta viscosidade, tendo uma cor castanho escuro e grande adesividade.

Recomendada para lubrificação das articulações de chassis de caminhões, automóveis, tratores, motocicletas, máquinas agrícolas, mancais de deslizamento. Sua temperatura de operação é entre -20°C e 70°C. Indicada sempre que necessite de uma graxa para trabalhos em temperaturas não superiores a 70°C.

É também utilizada em indústrias pesadas, tais como mineração, laminação de aço e metais não ferrosos, manufatura de produtos químicos e usinagem de metais.

### ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LA

DIN 51825: OG1D-20 (NLGI 1) / OG2D-20 (NLGI 2).

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

| UNIGRAX CA                   | 1        | 2        |
|------------------------------|----------|----------|
| Tipo de Sabão                | Cálcio   | Cálcio   |
| Grau NLGI                    | 1        | 2        |
| Penetração Trabalhada a 25°C | 310/340  | 265/295  |
| Ponto de Gota, °C            | 98       | 102      |
| Cor                          | Castanha | Castanha |
| Textura                      | Lisa     | Lisa     |

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico