

UNILIT MPR EP

UNILIT MPR EP é uma graxa à base de sabão de Lítio com básicos parafínicos e aditivo de extrema pressão, recomendada para lubrificação de mancais de rolamentos, mancais simples, mancais de vagões ferroviários, moinhos de bola, acoplamentos flexíveis, cubos de roda, pinos de chassis, roletes e rótulas flexíveis de tratores, mancais de bombas d'água, etc.

UNILIT MPR EP possui excelente resistência à água, boa proteção contra corrosão, elevada resistência à oxidação, grande estabilidade mecânica e suporta altas temperaturas e pressão. Sua temperatura de operação é de -20°C a 150°C.

Na consistência NLGI 00 pode ser utilizada em máquinas e equipamentos que necessitam de uma graxa com maior fluidez.

ATENDE AS CLASSIFICAÇÕES:

ASTM 4950: LA/GB

DIN 51825: KP2P-20 (NLGI 2)

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNILIT MPR-EP	00	2
Tipo de Sabão	Lítio	Lítio
Grau NLGI	00	2
Viscosidade a 40°C do óleo básico, cSt	120	120
Penetração Trabalhada a 25°C, mm/10	400/430	265/295
Ponto de Gota, °C	190	195
Four Ball, kgf	Passa 250	Passa 250
Cor	Azul	Azul
Textura	Lisa	Lisa

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico