

FÓRMULA SYNTH SQ

FÓRMULASYNTH SQ é uma linha de lubrificantes 100% sintético multiviscoso de última geração indicado para motores quatro tempos a gasolina, etanol, flex ou GNV com injeção direta e/ou turbo, sendo também recomendado para veículos híbridos. Formulado com óleos básicos de qualidade superior e aditivos de altíssimo desempenho, proporciona economia de combustível e maior vida útil do motor, excelente performance com proteção antidesgaste e contra a degradação em altas temperaturas. Atende aos mais modernos requisitos recomendados pelas montadoras.

Sua aditivação balanceada protege o motor nas mais severas condições de utilização, evitando o desgaste das peças e aumentando a vida útil. Com ótimo poder detergente/dispersante e um forte antioxidante, promove a limpeza das partes internas do motor, diminuindo o acúmulo de resíduo de carbono proveniente da combustão, evitando a formação de borras e vernizes.

Composto por óleos básicos sintéticos e aditivos: detergente, dispersante, antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e redutor de fricção, que garantem maior proteção ao motor na partida a frio, maior poder lubrificante, elevada resistência a oxidação, excelente estabilidade química e térmica, que lhe garante excelente desempenho mesmo nas condições mais adversas.

É classificado pelo American Petroleum Institute (API) como óleo "Resource Conserving" (proporciona conservação de recursos) e atende as especificações API SQ, ILSAC GF-7A e também a General Motors Dexos1TM.

ESPECIFICAÇÕES:

0W20: API SQ, API SP/RC, API SN+, API SN/RC, ILSAC GF-7A, GMW 1732 dexos1: GEN 3, GM 6094A, GM 4718M, FIAT 9.55535-CR1, CHYSLER MS6395, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C962-A, FORD WSS-M2C972-A1.

5W30: API SQ, API SP/RC, API SN+, API SN/RC, ILSAC GF-7A, GMW 1732 dexos1: GEN 3, GM 6094A, GM 4718M, FIAT 9.55535-CR1, CHYSLER MS6395, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C961-A, FORD WSS-M2C971-A1.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

FÓRMULA SYNTH SP	0W20	5W30
Viscosidade a 40°C, cSt	39,20	63,27
Viscosidade a 100°C, cSt	7,90	11,85
Índice de Viscosidade	178	186
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,850	0,852
Ponto de Fulgor (COC), °C	220	220
Ponto de Fluidez, °C	-42	-36

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico